

Alimentations sécurisées avec batteries – Intrusion / Contrôle d'Accès

12 V DC • 24 V DC



Conforme à la Norme métier **EN 50131 – 6 grade 2**

“Systèmes d’alarme, systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up”

## Communication par LED en façade • Contact Sec

Les alimentations sécurisées avec batteries ACCES fournissent l'énergie permanente d'alimentation et de secours pour les installations d'Intrusion et Contrôle d'Accès.



C24

322 x 248 x 126 mm



C38

289 x 350 x 189 mm

### Fonctions principales

- ∨ Résiste aux court-circuits sur les sorties utilisations.
- ∨ Contrôle et reporte les états de fonctionnement.
- ∨ Protège la batterie en fin de décharge.
- ∨ L'installation est disponible dès le retour du secteur.
- ∨ Contacts d'ouverture et d'arrachement.

### Les + de la gamme ACCES

- ∨ 2 sorties utilisations indépendantes fusibles.
- ∨ En option : carte 3 départs et 5 départs.
- ∨ Dimensionnée pour fonctionner 24H/24 à puissance nominale.
- ∨ Protection foudre intégrée.

DESIGNATION	POIDS - kg	DIMENSIONS - L x H x P (mm)	CODE
<b>ACCES 12V</b>			
ACCES 12V 8A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	2520824000
ACCES 12V 8A C24 AB 12 AH	6,0	322 x 248 x 126	2520824012
ACCES 12V 8A C24 AB 24 AH	12,0	322 x 248 x 126	2520824024
ACCES 12V 8A C38 SB	5,0	289 x 350 x 189	2520838000
ACCES 12V 8A C38 SB +G+5DEP	5,0	289 x 350 x 189	2520890000
ACCES 12V 8A C38 AB 40AH	20,0	289 x 350 x 189	2520838040
<b>ACCES 24V</b>			
ACCES 24V 4A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	2540424000
ACCES 24V 4A C24 AB 12 AH	10,0	322 x 248 x 126	2540424012
ACCES 24V 4A C38 SB +G+5DEP	5,0	289 x 350 x 189	2540490000
ACCES 24V 6A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	2540624000
ACCES 24V 6A C24 AB 12 AH	10,0	322 x 248 x 126	2540624012
ACCES 24V 6A C38 SB	5,0	289 x 350 x 189	2540638000
ACCES 24V 6A C38 AB 24 AH	25,0	289 x 350 x 189	2540638024
<b>OPTIONS</b>			
OPTION KIT 3 DEPARTS FUSIBLES	-	-	9900080000
OPTION CARTE 5 DEPARTS FUSIBLES	-	-	9059050004