

Alimentations sécurisées avec batteries – Sécurité Incendie

24 V DC • 48 V DC



Certifié Norme métier NF EN 54-4/A2

"Systèmes de détection et d'alarme incendie"

Certifié Norme métier NF EN 12 101-10

"Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur"

Certificats téléchargeables sur [www.slat.com](http://www.slat.com)

## Communication par LED en façade • Contact Sec\*

Les alimentations sécurisées AES fournissent l'énergie permanente d'alimentation et de secours pour les installations de Sécurité Incendie.

\*Cette gamme existe également en liaison RS 485



C24  
322 x 248 x 126 mm



C38  
289 x 350 x 189 mm



C48  
425 x 345 x 120 mm



C85  
408 x 408 x 224 mm



C180  
505 x 610 x 430 mm



Rack F3U  
483 x 132 x 110 mm



Rack  
483 x 132 x 235 mm

### Fonctions principales

- ∩ Contrôle la présence et l'impédance de la batterie (vieillesse).
- ∩ L'installation est disponible dès le retour du secteur.
- ∩ Protège la batterie des variations de température.

### Les + de la gamme AES

- ∩ Large gamme de produits en puissance et coffrets.
- ∩ Batteries raccordements avec cosses protégées fournis.
- ∩ Protection foudre intégrée.
- ∩ Reports d'alarmes sur contacts secs.

AB = Avec Batterie

SB = Sans Batterie

DESIGNATION	POIDS - kg	DIMENSIONS - L x H x P (mm)	CODE
<b>AES 24V</b>			
AESI 24V 2A C24 AB 7Ah	7,8	322 x 248 x 126	2240224007
AESI 24V 2A C24 AB 12Ah	11,0	322 x 248 x 126	2240224012
AESI 24V 3A C24 AB 7Ah	8,5	322 x 248 x 126	2240324007
AESI 24V 3A C24 AB 12Ah	11,0	322 x 248 x 126	2240324012
AESI 24V 3A C38 AB 24Ah	25,0	289 x 350 x 189	2240338024
AES 24V 4A C24 AB 12AH	10,0	322 x 248 x 126	2040424012
AES 24V 4A C38 AB 17AH	18,0	289 x 350 x 189	2040438017
AES 24V 4A C38 AB 24AH	25,0	289 x 350 x 189	2040438024
AES 24V 4A F3U	3,0	483 x 132 x 110	2040430000
AES 24V 6A C38 AB 17AH	18,0	289 x 350 x 189	2040638017
AES 24V 6A C38 AB 24AH	25,0	289 x 350 x 189	2040638024
AES 24V 6A F3U	3,0	483 x 132 x 110	2040630000
AES 24V 8A C48 AB 12AH	17,0	425 x 345 x 120	2040848012
AES 24V 8A C85 AB 24AH	25,0	408 x 408 x 224	2040885024
AES 24V 8A C85 AB 40AH	40,0	408 x 408 x 224	2040885040
AES 24V 8A RACK	3,0	483 x 132 x 235	2040830000
AES 24V 12A C85 AB 40AH	40,0	408 x 408 x 224	2041285040
AES 24V 12A RACK	3,0	483 x 132 x 235	2041230000
AES 24V 16A C180 AB 65AH	68,0	505 x 610 x 430	2041618065
AES 24V 16A RACK	3,0	483 x 132 x 235	2041630000
AES 24V 24A C180 AB 65AH	68,0	505 x 610 x 430	2042418065
AES 24V 24A RACK	3,0	483 x 132 x 235	2042430000
<b>AES 48V</b>			
AES 48V 2A C24 AB 2,1AH	6,0	322 x 248 x 126	2080224002
AES 48V 2A C38 AB 12AH	21,0	289 x 350 x 189	2080238012
AES 48V 3A C38 AB 12AH	21,0	289 x 350 x 189	2080338012
AES 48V 3A F3U	3,0	483 x 132 x 110	2080330000
AES 48V 4A C48 AB 12AH	27,0	425 x 345 x 120	2080448012
AES 48V 4A C85 AB 17AH	50,0	408 x 408 x 224	2080485017
AES 48V 4A C85 AB 24AH	62,0	408 x 408 x 224	2080485024
AES 48V 6A C85 AB 24AH	50,0	408 x 408 x 224	2080685024
AES 48V 6A RACK	3,0	483 x 132 x 235	2080630000
AES 48V 8A C180 AB 40AH	80,0	505 x 610 x 430	2080818040
AES 48V 8A C180 AB 65AH	116,0	505 x 610 x 430	2080818065
AES 48V 8A RACK	3,0	483 x 132 x 235	2080830000
AES 48V 12A C180 AB 40AH	80,0	505 x 610 x 430	2081218040
AES 48V 12A C180 AB 65AH	116,0	505 x 610 x 430	2081218065
AES 48V 12A RACK	3,0	483 x 132 x 235	2081230000
<b>AES 230V</b>			
AES 230V C85 AB 24AH	33,0	408 x 408 x 224	2050085024