

AXS2



SLAT

for safer buildings

Alimentations sécurisées avec batteries – Intrusion / Contrôle d'Accès

12 V DC • 24 V DC



Conforme à la Norme métier EN 50131 – 6 grade 2

“Systèmes d’alarme, systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up”

Communication par LED en façade • Contact Sec

Les alimentations sécurisées avec batteries AXS2 fournissent l'énergie permanente d'alimentation et de secours pour les installations d'Intrusion et Contrôle d'Accès.



DIN
105 x 90 x 62 mm



CG2
125 x 177 x 68 mm



C7
243 x 195 x 96 mm



C24
322 x 248 x 126 mm



C35
367 x 352 x 108 mm



C38
289 x 350 x 189 mm

Fonctions principales

- ∨ Résiste aux court-circuits sur les sorties utilisations.
- ∨ Contrôle et reporte les états de fonctionnement.
- ∨ L'installation est disponible dès le retour du secteur.
- ∨ Contacts d'ouverture et d'arrachement (sur les modèles en coffret).

Les + de la gamme AXS2

- ∨ 1 sortie utilisation indépendante fusible.
- ∨ En option : carte 3 départs et 5 départs.
- ∨ Dimensionnée pour fonctionner 24H/24 à puissance nominale.
- ∨ Protection foudre intégrée.

AB = Avec Batterie
SB = Sans Batterie

DESIGNATION	POIDS (kg)	DIMENSIONS - L x H x P (mm)	CODE
AXS2 12V			
AXS2 12V 2A DIN	0,2	105 x 90 x 62	2720220000
AXS2 12V 2A C7 SB	1,0	243 x 195 x 96	2720207000
AXS2 12V 2A C7 AB 7AH	4,0	243 x 195 x 96	2720207007
AXS2 12V 2A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	2720224000
AXS2 12V 2A C24 AB 12 AH	6,0	322 x 248 x 126	2720224012
AXS2 12V 5A DIN	0,2	105 x 90 x 62	2720520000
AXS2 12V 5A C7 SB	1,0	243 x 195 x 96	2720507000
AXS2 12V 5A C7 AB 7AH	4,0	243 x 195 x 96	2720507007
AXS2 12V 5A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	2720524000
AXS2 12V 5A C24 AB 12 AH	6,0	322 x 248 x 126	2720524012
AXS2 12V 5A C24 AB 24 AH	12,0	322 x 248 x 126	2720524024
AXS2 12V 5A C35 SB	2,7	375 x 360 x 138	2720535000
AXS2 12V 5A C35 AB 7AH	7,5	375 x 360 x 138	2720535007
AXS2 12V 5A C35 AB 17AH	9,2	375 x 360 x 138	2720535017
AXS2 12V 5A C38 SB	5,0	289 x 350 x 189	2720538000
AXS2 12V 5A C38 AB 40AH	20,0	289 x 350 x 189	2720538040
AXS2 12V 10A CG2	1,0	125 x 177 x 68	2721002000
AXS2 12V 10A C35 SB	3,1	375 x 360 x 138	2721035000
AXS2 12V 10A C35 AB 17AH	8,5	375 x 360 x 138	2721035017
AXS2 12V 10A C38 SB	5,0	289 x 350 x 189	2721038000
AXS2 12V 10A C38 AB 24 AH	15,0	289 x 350 x 189	2721038024
AXS2 12V 10A C38 AB 40 AH	20,0	289 x 350 x 189	2721038040
AXS2 24V			
AXS2 24V 1A DIN	0,2	105 x 90 x 62	2740120000
AXS2 24V 1A C7 SB	1,0	243 x 195 x 96	2740107000
AXS2 24V 1A C7 AB 1,2AH	4,0	243 x 195 x 96	2740107001
AXS2 24V 1A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	2740124000
AXS2 24V 1A C24 AB 7 AH	8,0	322 x 248 x 126	2740124007
AXS2 24V 2,5A DIN	0,2	105 x 90 x 62	2740220000
AXS2 24V 2,5A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	2740224000
AXS2 24V 2,5A C24 AB 7AH	8,0	322 x 248 x 126	2740224007
AXS2 24V 2,5A C24 AB 12AH	10,0	322 x 248 x 126	2740224012
AXS2 24V 2,5A C35 SB	2,7	375 x 360 x 138	2740235000
AXS2 24V 2,5A C35 AB 7AH	7,9	375 x 360 x 138	2740235007
AXS2 24V 2,5A C35 AB 17AH	14,0	375 x 360 x 138	2740235017
AXS2 24V 2,5A C38 SB	5,0	289 x 350 x 189	2740238000
AXS2 24V 2,5A C38 AB 24AH	25,0	289 x 350 x 189	2740238024
AXS2 24V 5A CG2	1,0	125 x 177 x 68	2740502000
AXS2 24V 5A C35 SB	3,1	375 x 360 x 138	2740535000
AXS2 24V 5A C35 AB 17AH	8,5	375 x 360 x 138	2740535017
AXS2 24V 5A C38 SB	5,0	289 x 350 x 189	2740538000
AXS2 24V 5A C38 AB 24AH	17,0	289 x 350 x 189	2740538024