



## Sans report d'alarme

Les alimentations sécurisées avec batteries CLASSIC fournissent l'énergie permanente d'alimentation et de secours pour toutes les installations.



C6

194 x 243 x 97 mm



C24

322 x 248 x 126 mm



C7

243 x 195 x 96 mm



C38

289 x 350 x 189 mm



DIN

105 x 90 x 62 mm

## Fonctions principales

- ∨ Résiste aux court-circuits sur les sorties utilisations.
- ∨ L'installation est disponible dès le retour du secteur.
- ∨ Contact d'ouverture.

## Les + de la gamme CLASSIC

- ∨ 2 sorties utilisations indépendantes fusibles.
- ∨ En option : carte 3 départs et 5 départs.
- ∨ Dimensionnée pour fonctionner 24H/24 à puissance nominale.
- ∨ Protection foudre intégrée.

AB = Avec Batterie

SB = Sans Batterie

DESIGNATION	POIDS (kg)	DIMENSIONS - L x H x P (mm)	CODE
<b>CLASSIC 12V</b>			
CL 12V 2A CARTE	0,1	99 x 68 x 35	1020210000
CL 12V 2A Din	0,2	105 x 90 x 62	1020220000
CL 12V 2A C7 SB	1,0	243 x 195 x 96	1020207000
CL 12V 2A C7 AB 7AH	4,0	243 x 195 x 96	1020207007
CL 12V 2A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	1020224000
CL 12V 2A C24 AB 12AH	6,0	322 x 248 x 126	1020224012
CL 12V 5A CARTE	0,2	99 x 85 x 35	1020510000
CL 12V 5A Din	0,2	105 x 90 x 62	1020520000
CL 12V 5A C7 SB	1,0	243 x 195 x 96	1020507000
CL 12V 5A C7 AB 7AH	4,0	243 x 195 x 96	1020507007
CL 12V 5A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	1020524000
CL 12V 5A C24 AB 12AH	6,0	322 x 248 x 126	1020524012
CL 12V 5A C24 AB 24AH	12,0	322 x 248 x 126	1020524024
CL 12V 5A C38 SB	5,0	289 x 350 x 189	1020538000
CL 12V 5A C38 AB 40AH	20,0	289 x 350 x 189	1020538040

AB = Avec Batterie  
 SB = Sans Batterie

DESIGNATION	POIDS (kg)	DIMENSIONS - L x H x P (mm)	CODE
<b>CLASSIC 24V</b>			
CL 24V 1A CARTE	0,1	99 x 68 x 35	1040110000
CL 24V 1A C7 SB	1,0	243 x 195 x 96	1040107000
CL 24V 1A C7 AB 1,2AH	2,0	243 x 195 x 96	1040107001
CL 24V 1A C24 SB	3,0	322 x 248 x 126	1040124000
CL 24V 1A C24 AB 7AH	8,0	322 x 248 x 126	1040124007
CL 24V 2,5A CARTE	0,2	99 x 85 x 35	1040210000
CL 24V 2,5A Din	0,2	105 x 90 x 62	1040220000
CL 24V 2,5A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	1040224000
CL 24V 2,5A C24 AB 2,1AH	5,0	322 x 248 x 126	1040224002
CL 24V 2,5A C24 AB 7AH	8,0	322 x 248 x 126	1040224007
CL 24V 2,5A C24 AB 12AH	10,0	322 x 248 x 126	1040224012
CL 24V 2,5A C38 SB	5,0	289 x 350 x 189	1040238000
CL 24V 2,5A C38 AB 24AH	25,0	289 x 350 x 189	1040238024
CL 24V 4A C6	1,0	194 x 243 x 97	1040407000
CL 24V 4A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	1040424000
CL 24V 4A C24 AB 12AH	10,0	322 x 248 x 126	1040424012
CL 24V 4A C38 SB	5,0	289 x 350 x 189	1040438000
CL 24V 4A C38 AB 24AH	25,0	289 x 350 x 189	1040438024
CL 24V 6A C6	1,0	194 x 243 x 97	1040607000
CL 24V 6A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	1040624000
CL 24V 6A C24 AB 12AH	10,0	322 x 248 x 126	1040624012
CL 24V 6A C38 SB	5,0	289 x 350 x 189	1040638000
CL 24V 6A C38 AB 24AH	25,0	289 x 350 x 189	1040638024
<b>CLASSIC 48V</b>			
CL 48V 2A C24 SB	2,0	322 x 248 x 126	1080224000
CL 48V 3A C6	1,0	194 x 243 x 97	1080307000
CL 48V 3A C38 SB	5,0	289 x 350 x 189	1080338000
CL 48V 3A C38 AB 12AH	21,0	289 x 350 x 189	1080338012
<b>OPTIONS</b>			
OPTION KIT 3 DEPARTS FUSIBLES	-	-	9900080000
OPTION CARTE 5 DEPARTS FUSIBLES	-	-	9059050004