



Communication par Contact Sec

Les alimentations sécurisées intégrables FIT'IN fournissent l'énergie permanente d'alimentation et de secours pour toutes les applications.



CG1
130 x 104 x 41 mm



CG2
125 x 177 x 68 mm



CG3
182 x 231 x 73 mm



CG4
215 x 265 x 77 mm

Fonctions principales

- ~ Carte capotée, montage sur rail DIN.
- ~ Assure la fonction chargeur de batterie.
- ~ Résiste aux court-circuits sur les sorties utilisations.
- ~ L'installation est disponible dès le retour du secteur.

Les + de la gamme FIT'IN

- ~ 2 sorties utilisations indépendantes fusiblées.
- ~ Dimensionnée pour fonctionner 24H/24 à puissance nominale.
- ~ Protection foudre intégrée.
- ~ S'intègre facilement en coffret ou armoire.
- ~ Produit inaudible.

DESIGNATION	POIDS (kg)	DIMENSIONS - L x H x P (mm)	CODE	LOT
FIT'IN 12V				
FITIN 12V 6A CG1	0,5	130 x 104 x 41	1520601000	-
FITIN 12V 6A CG1 Q16	0,5	130 x 104 x 41	1520613000	16
FITIN 12V 12A CG2	1,0	125 x 177 x 68	1521202000	-
FITIN 12V 12A CG2 Q16	1,0	125 x 177 x 68	1521214000	16
FITIN 12V 24A CG3	2,2	182 x 231 x 73	1522403000	-
FITIN 12V 24A CG3 Q8	2,2	182 x 231 x 73	1522415000	8
FITIN 12V 32A CG4	3,5	215 x 265 x 77	1523204000	-
FIT'IN 24V				
FITIN 24V 3A CG1	0,5	130 x 104 x 41	1540301000	-
FITIN 24V 3A CG1 Q16	0,5	130 x 104 x 41	1540313000	16
FITIN 24V 6A CG2	1,0	125 x 177 x 68	1540602000	-
FITIN 24V 6A CG2 Q16	1,0	125 x 177 x 68	1540614000	16
FITIN 24V 12A CG3	2,2	182 x 231 x 73	1541203000	-
FITIN 24V 12A CG3 Q8	2,2	182 x 231 x 73	1541215000	8
FITIN 24V 24A CG4	3,5	215 x 265 x 77	1542404000	-
FITIN 24V 24A CG4 Q4	3,5	215 x 265 x 77	1542416000	4
FIT'IN 48V				
FITIN 48V 3A CG2	1,0	125 x 177 x 68	1580302000	-
FITIN 48V 3A CG2 Q16	1,0	125 x 177 x 68	1580314000	16
FITIN 48V 6A CG3	2,2	182 x 231 x 73	1580603000	-
FITIN 48V 6A CG3 Q8	2,2	182 x 231 x 73	1580615000	8
FITIN 48V 12A CG4	3,5	215 x 265 x 77	1581204000	-
FITIN 48V 12A CG4 Q4	3,5	215 x 265 x 77	1581216000	4