

SDC-M IP

Micro-UPS DC, protocoles SNMP / BACnet IP

12 V DC – 24 V DC



Micro-UPS, avec fonction secours intégrée,
à très longue durée de vie.



Fonctions intégrées

- ~ Backup LiFePO4 intégré, à très longue durée de vie.
- ~ Fonction reboot paramétrable.
- ~ Protocoles de communication ouverts HTTPS / SNMP / BACnet IP.
- ~ Sécurise au plus près les fonctions des applications IP sur coupure secteur.
- ~ Délivre une tension constante aux équipements, ajustable via site web HTTPS, de -8 % à +13 %.

Les + du produit

- ~ Ultra-compact / Plug and Play.
- ~ Réalise son auto-diagnostic et celui de son environnement.
- ~ Permet des gains de câblage.
- ~ 2 ports Ethernet protégés contre les micro-coupures électriques.

DESIGNATION	POIDS (kg)	DIMENSIONS - L x H x P (mm)	CODE
SDC-M IP 12V			
SDC-M 12V 3D DIN1 IP	0,7	100 x 124 x 82	81230113
SDC-M 12V 3G DIN2 IP	1,4	100 x 124 x 122	81233123
SDC-M 12V 3D BOX2 IP	1,0	285 x 198 x 61	81230213
SDC-M IP 24V			
SDC-M 24V 3B DIN1 IP	0,6 kg	100 x 124 x 82	81439113
SDC-M 24V 3D DIN1 IP	0,7 kg	100 x 124 x 82	81430113
SDC-M 24V 3G DIN2 IP	1,4 kg	100 x 124 x 122	81433123
SDC-M 24V 3D BOX2 IP	1,0 kg	285 x 198 x 61	81430213
OPTIONS			
A KIT BOX2 TAMPER SWITCH	-	-	90000200