




Erfüllt die Branchennorm EN 50131 – 6 Grad 2  
“Alarmanlagen, Einbruch- und Überfallmeldeanlagen”

## Meldung durch LED an der Vorderseite • Potentialfreier Kontakt

Die ausfallsicheren, batteriegepufferten Stromversorgungen AXS2 versorgen Ihre Anlagen des Einbruchschutzes und der Zugangskontrolle unterbrechungsfrei mit Haupt- und Notstrom.



### Hauptfunktionen

- ~ Hält Kurzschlüssen an den Verbraucherausgängen stand
- ~ Kontrolliert und meldet die Betriebszustände
- ~ Die Anlage steht nach Rückkehr der Netzspannung zur Verfügung.
- ~ Öffnungs- und Wandentfernungskontakte (Sabotagesicherung) für die Gehäuse-Versionen.

### Die Vorteile der Produktreihe AXS2

- ~ 1 unabhängiger, gesicherter Verbraucherausgang
- ~ Optional: Platine mit 3 oder 5 Ausgängen
- ~ Für täglichen 24-Stunden-Betrieb bei Nennleistung ausgelegt
- ~ Integrierter Blitzschutz.

AB = Mit Batterie  
 SB = Ohne Batterie

ARTIKELBEZEICHNUNG	GEWICHT (kg)	MAßE B x H x T (mm)	ARTIKELNUMMER
<b>AXS2 12V</b>			
AXS2 12V 2A DIN	0,2 kg	105 x 90 x 62	2720220000
AXS2 12V 2A C7 SB	1,0 kg	243 x 195 x 96	2720207000
AXS2 12V 2A C7 AB 7AH	4,0 kg	243 x 195 x 96	2720207007
AXS2 12V 2A C24 SB	2,0 kg	322 x 248 x 126	2720224000
AXS2 12V 2A C24 AB 12 AH	6,0 kg	322 x 248 x 126	2720224012
AXS2 12V 5A DIN	0,2 kg	105 x 90 x 62	2720520000
AXS2 12V 5A C7 SB	1,0 kg	243 x 195 x 96	2720507000
AXS2 12V 5A C7 AB 7AH	4,0 kg	243 x 195 x 96	2720507007
AXS2 12V 5A C24 SB	2,0 kg	322 x 248 x 126	2720524000
AXS2 12V 5A C24 AB 12 AH	6,0 kg	322 x 248 x 126	2720524012
AXS2 12V 5A C24 AB 24 AH	12,0 kg	322 x 248 x 126	2720524024
AXS2 12V 5A C35 SB	2,7 kg	375 x 360 x 138	2720535000
AXS2 12V 5A C35 AB 7AH	7,5 kg	375 x 360 x 138	2720535007
AXS2 12V 5A C35 AB 17AH	9,2 kg	375 x 360 x 138	2720535017
AXS2 12V 5A C38 SB	5,0 kg	289 x 350 x 189	2720538000
AXS2 12V 5A C38 AB 40AH	20,0 kg	289 x 350 x 189	2720538040
AXS2 12V 10A CG2	1,0 kg	125 x 177 x 68	2721002000
AXS2 12V 10A C35 SB	3,1 kg	375 x 360 x 138	2721035000
AXS2 12V 10A C35 AB 17AH	8,5 kg	375 x 360 x 138	2721035017
AXS2 12V 10A C38 SB	5,0 kg	289 x 350 x 189	2721038000
AXS2 12V 10A C38 AB 24 AH	15,0 kg	289 x 350 x 189	2721038024
AXS2 12V 10A C38 AB 40 AH	20,0 kg	289 x 350 x 189	2721038040
<b>AXS2 24V</b>			
AXS2 24V 1A DIN	0,2 kg	105 x 90 x 62	2740120000
AXS2 24V 1A C7 SB	1,0 kg	243 x 195 x 96	2740107000
AXS2 24V 1A C7 AB 1,2AH	4,0 kg	243 x 195 x 96	2740107001
AXS2 24V 1A C24 SB	2,0 kg	322 x 248 x 126	2740124000
AXS2 24V 1A C24 AB 7 AH	8,0 kg	322 x 248 x 126	2740124007
AXS2 24V 2,5A DIN	0,2 kg	105 x 90 x 62	2740220000
AXS2 24V 2,5A C24 SB	2,0 kg	322 x 248 x 126	2740224000
AXS2 24V 2,5A C24 AB 7AH	8,0 kg	322 x 248 x 126	2740224007
AXS2 24V 2,5A C24 AB 12AH	10,0 kg	322 x 248 x 126	2740224012
AXS2 24V 2,5A C35 SB	2,7 kg	375 x 360 x 138	2740235000
AXS2 24V 2,5A C35 AB 7AH	7,9 kg	375 x 360 x 138	2740235007
AXS2 24V 2,5A C35 AB 17AH	14,0 kg	375 x 360 x 138	2740235017
AXS2 24V 2,5A C38 SB	5,0 kg	289 x 350 x 189	2740238000
AXS2 24V 2,5A C38 AB 24AH	25,0 kg	289 x 350 x 189	2740238024
AXS2 24V 5A CG2	1,0 kg	125 x 177 x 68	2740502000
AXS2 24V 5A C35 SB	3,1 kg	375 x 360 x 138	2740535000
AXS2 24V 5A C35 AB 17AH	8,5 kg	375 x 360 x 138	2740535017
AXS2 24V 5A C38 SB	5,0 kg	289 x 350 x 189	2740538000
AXS2 24V 5A C38 AB 24AH	17,0 kg	289 x 350 x 189	2740538024