

> Anschlusspezifikationen				
Klemmleiste	12 V 2 A/5 A - 24 V 1 A		12 V 10 A - 24 V 5 A	
	0,2 bis 2,5 mm ²		0,2 bis 6 mm ²	
> Optionen				
Kit 5 Sicherungsausgänge (nur für C35-Version)	<ul style="list-style-type: none"> • Platine vom Kunden zu montieren. • Wird mit 4 Harpunenspitzen befestigt. • Steckverbinder mit Klemmleisten 2,5 mm². • Sicherung 5 x 20 Stärke 4 A. • Es können bis zu 2 Platinen montiert werden. 			
> Mechanische Kenndaten				
Version	Maße B x H x T (mm)	IP	Sockel	Abdeckung
DIN	105 x 90 x 62	IP10	ABS	ABS
CG2	125 x 231 x 73	-	Metall	Schutzgitter
C7	243 x 195 x 96	IP30	Metall Ral 9006	ABS Ral 9003
C24	322 x 248 x 126	IP30	Metall Ral 9006	ABS Ral 9003
C35	376 x 360 x 138	IP31	Metall Ral 9006	ABS
C38	289 x 350 x 189	IP31	Metall Ral 7035	Metall Ral 7035
> Gehäuse zum Einsatz von Batterien				
Gehäuse	Typ	DC 12 V	DC 24 V	
DIN	DIN Schiene	-	-	
CG2	DIN Schiene	-	-	
C7	Wand	7 Ah	1,2 Ah	
C24	Wand	7 Ah, 12 Ah, 24 Ah (2 x 12 Ah)	7 Ah, 12 Ah	
C35	Wand	7 Ah, 17 Ah	7 Ah, 17 Ah	
C38	Wand und Ablage	17 Ah, 24 Ah, 38 Ah	17 Ah, 24 Ah	
> Kundenbereich				
Konfiguration C35	für Kunde verfügbarer Einbauplatz (mm)			
1 Batterie 7 Ah	170 x 310 x 80			
1 Batterie 17 Ah	170 x 210 x 80			
2 Batterien 7 Ah	170 x 210 x 80			
2 Batterien 17 Ah	170 x 170 x 80			
1 Batterie 17 Ah + 2 Platinen 5 Sicherungsausgänge	140 x 170 x 80			

SLAT behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.