

SDC-POE 24

Layer 2-Switch für die Zugangskontrolle und Videoüberwachung

PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at)



Managed PoE / PoE+ Switch mit 24 Ports full Gigabit, gesichert durch integrierte Mikro-USV. Sichere Protokolle.

SDC-PoE 24 versorgt Systeme, LPU's und Kameras mit Strom und garantiert rund um die Uhr die Sicherheit der Eingänge und Videoströme.



RACK 2HE
446 x 85 x 380 mm



Integrierte Funktionen

- ~ Versorgt bis zu 22 angeschlossene Peripheriegeräte über PoE / PoE+
- ~ Steuert die Daten- und Videoströme
- ~ Ermöglicht Verbindungen über Glasfaser
- ~ Mit einer Mikro-USV ausgestattet
- ~ Verhindert Mikrounterbrechungen
- ~ Automatischer Reboot der von ihm überwachten Peripheriegeräte.

Die Vorteile des Produkts

- ~ Zahlreiche Sicherheitsfunktionen zur Erhaltung sämtlicher Daten
- ~ Stellt die Funktionsfähigkeit der Systeme im Falle von Vandalismus sicher
- ~ Erspart Eingriffe zur Reinitialisierung der Kameras
- ~ Lithium-Backup, 10 Jahre wartungsfrei
- ~ Hält die Betriebsbereitschaft der Anwendungen rund um die Uhr aufrecht.

Software-Hauptspezifikationen

- ~ Management Layer 2: VLAN, Spanning Tree STP, RSTP, Loop Protection, Aggregation, Mirroring, QoS, LLDP, 802.1x, IGMP Snooping, DHCP Snooping, Port Security, ARP, ACL und mehr...
- ~ Device Activity Monitoring
- ~ Green Ethernet
- ~ Gesichertes Management HTTPS, SNMP V3
- ~ Jumbo frames 9,6 Kilobyte

Hardware-Hauptspezifikationen

- ~ 20 Ethernet-Ports (PoE/PoE+) 10/100/1000 Mbps
- ~ 2 SFP-Ports 100/1000 Mbps
- ~ 2 Combo-Ports (Ethernet/SFP)
- ~ PoE-Leistungsbudget 210 W
- ~ Lithium LFP Batterie 72 Wh oder 144 Wh
- ~ Metall-Rack 2HE: B446 x H85 x T380 [mm]
- ~ IP30
- ~ Gewicht je nach Modell: 7 kg oder 7,7 kg.

ARTIKELBEZEICHNUNG	GEWICHT (kg)	MAßE B x H x T (mm)	ARTIKELNUMMER
SDC-POE 24			
SDC-POE 6F RK2 P24	7,0 kg	446 x 85 x 380	83962307
SDC-POE 6J RK2 P24	7,7 kg	446 x 85 x 380	83965307