

EPVIDEO EPV STREAM



SLAT
for safer buildings

Alimentation sur éclairage public avec réseau intermittent pour une vidéoprotection permanente

PoE/PoE+/HiPoE (IEEE 802.3af/at/bt)



OUTDOOR

Performance et installation optimisées

Conçue pour la performance, la gamme EPV STREAM permet de connecter jusqu'à 5 caméras de votre choix tout en offrant des autonomies plus longues pour des temps de recharge plus courts. De plus, plusieurs innovations rendent son installation simple et sa mise en service rapide..



EPV STREAM
288 x 767 x 233 mm



EPV STREAM
avec SUN SHIELD
288 x 767 x 250 mm

Fonctions intégrées

- ~ Alimente en PoE vos équipements jusqu'à 90 W
- ~ Switch 5 ports layer 2 manageable
- ~ Webserveur sécurisé et liaison SNMP
- ~ Une liaison fibre pour une connexion à distance
- ~ Reboot automatique configurable sur chaque port
- ~ Fournit jusqu'à 240 W en Power Over Ethernet
- ~ Tension auxiliaire configurable : 12 V DC ou 24 V DC

Les + de la gamme EPV STREAM

- ~ Alimentation et protection de caméras et appareils jusqu'à 22 heures par jour
- ~ Intégration au mobilier urbain via la possibilité de peindre directement l'EPVIDEO
- ~ Installation facile et rapide grâce aux nouvelles fermetures et à un agencement intérieur optimisé
- ~ Connexion plug and play aux systèmes de supervision à distance
- ~ Batterie Lithium SLAT d'une durée de vie de 10 ans
- ~ Solution éco-conçue : empreinte carbone optimisée

*Extension de garantie constructeur possible, nous consulter.

DESIGNATION	POIDS (kg)	DIMENSIONS L x H x P (mm)	CODE
EPV STREAM			
EPV-S 5N	14,5	288 x 767 x 233	700250032
EPV-S 5Q	17,1	288 x 767 x 233	700250033
EPV-S SOLAR	17,1 + 7,1	288 x 767 x 233	700250035
EPV-S NIGHT OUT	19,5	288 x 767 x 233	700250034
EPV-S NIGHT OUT 4P2C	19,5	288 x 767 x 233	700260008
EPV-S 5N KAMELEON	15,5	288 x 767 x 250	700260005
EPV-S 5Q KAMELEON	18,1	288 x 767 x 250	700260006
EPV-S NIGHT OUT KAMELEON	20,5	288 x 767 x 250	700260007
ACCESSOIRES			
A KAMELEON EPV-S	1,0	-	700260003
A KIT POE PASSIF	0,04	-	4690004000