

Branchennorm EN 54-4/A2 / VdS-zertifiziert
 “Branderkennungs- und Meldesysteme”
Branchennorm EN 12 101-10 / VdS-zertifiziert
 “Anlagen zur Rauch- und Wärmefreihaltung”

Zertifikate downloadbar von www.slat.com



Meldung durch LED an der Vorderseite • Potentialfreier Kontakt*

Die ausfallsicheren, batteriegepufferten Stromversorgungen AES versorgen Ihre Brandschutzanlagen unterbrechungsfrei mit Haupt- und Notstrom.

**Diese Produktreihe existiert auch mit einer RS 485-Verbindung*



C24

322 x 248 x 126 mm



C38

289 x 350 x 189 mm



Rack F3U

483 x 132 x 110 mm



C180

505 x 610 x 430 mm



C85

408 x 408 x 224 mm



Rack

483 x 132 x 235 mm

Hauptfunktionen

- ✓ Kontrolliert das Vorhandensein und die Impedanz der Batterie (Alterung).
- ✓ Die Anlage steht nach Rückkehr der Netzspannung zur Verfügung.
- ✓ Schützt die Batterie vor Temperaturschwankungen.

Die Vorteile der Produktreihe AES

- ✓ Breites Produktspektrum an Leistungsklassen und Gehäusen.
- ✓ Batterieanschlüsse mit geschützten Kabelschuhen.
- ✓ Integrierter Blitzschutz.
- ✓ Alarmreports an potentialfreien Kontakten.
- ✓ Standardmässig 6 Sicherungsausgänge (C38, C85).
- ✓ Platz und DIN-Schiene für Übertragungseinheiten bereitgestellt (C38, C85).

AB = Mit Batterie
SB = Ohne Batterie

ARTIKELBEZEICHNUNG	GEWICHT (kg)	MAßE B x H x T (mm)	G-NUMMER	ARTIKELNUMMER
AES 24V				
AESI 24V 2A C24 SB G	2,0 kg	322 x 248 x 126	G513008	2340224000
AESI 24V 2A C24 AB 7 AH G	8,0 kg	322 x 248 x 126	G513008	2340224007
AESI 24V 2A C24 AB 12 AH G	10,0 kg	323 x 248 x 126	G513008	2340224012
AESI 24V 3A C38 SB G	5,0 kg	289 x 350 x 189	G513008	2340338000
AESI 24V 3A C38 AB 12 AH G	15,0 kg	289 x 350 x 189	G513008	2340338012
AESI 24V 3A C38 AB 24 AH G	25,0 kg	289 x 350 x 189	G513008	2340338024
AESI 24V 3A C85 SB G	8,0 kg	408 x 408 x 224	G513008	2340385000
AESI 24V 3A C85 AB 38AH G	28,0 kg	408 x 408 x 224	G513008	2340385040
AES 24V 4A F3U G	3,0 kg	483 x 132 x 110	-	2140430000
AES 24V 6A C38 SB G	5,0 kg	289 x 350 x 189	G209036	2140638000
AES 24V 6A C38 AB 24 AH G	25,0 kg	289 x 350 x 189	G209036	2140638024
AES 24V 6A C85 SB G	9,0 kg	408 x 408 x 224	G209036	2140685000
AES 24V 6A C85 AB 38AH G	39,0 kg	408 x 408 x 224	G209036	2140685040
AES 24V 6A F3U G	3,0 kg	483 x 132 x 110	-	2140630000
AES 24V 8A C85 SB G	10,0 kg	408 x 408 x 224	G210080	2140885000
AES 24V 8A C85 AB 38AH G	40,0 kg	408 x 408 x 224	G210080	2140885040
AES 24V 8A Rack G	3,0 kg	483 x 132 x 235	G210080	2140830000
AES 24V 12A C85 SB G	10,0 kg	408 x 408 x 224	G210081	2141285000
AES 24V 12A C85 AB 38AH G	40,0 kg	408 x 408 x 224	G210081	2141285040
AES 24V 12A Rack G	3,0 kg	483 x 132 x 235	G210081	2141230000
AES 24V 16A C180 SB	20,0 kg	505 x 610 x 430	-	2041618000
AES 24V 16A C180 AB 65AH	68,0 kg	505 x 610 x 430	-	2041618065
AES 24V 24A C180 SB	20,0 kg	505 x 610 x 430	-	2042418000
AES 24V 24A C180 AB 65AH	68,0 kg	505 x 610 x 430	-	2042418065
AES 48V				
AES 48V 2A C24 SB	2,0 kg	322 x 248 x 126	-	2080224000
AES 48V 2A C24 AB 2,1 AH	6,0 kg	322 x 248 x 126	-	2080224002
AES 48V 2A C38 SB	5,0 kg	289 x 350 x 189	-	2080238000
AES 48V 2A C38 AB 12 AH	21,0 kg	289 x 350 x 189	-	2080238012
AES 48V 3A C38 SB	5,0 kg	289 x 350 x 189	-	2080338000
AES 48V 3A C38 AB 12AH	21,0 kg	289 x 350 x 189	-	2080338012
AES 48V 3A F3U	3,0 kg	483 x 132 x 110	-	2080330000
AES 48V 4A C85 SB	10,0 kg	408 x 408 x 224	-	2080485000
AES 48V 4A C85 AB 17AH	50,0 kg	408 x 408 x 224	-	2080485017
AES 48V 4A C85 AB 24AH	62,0 kg	408 x 408 x 224	-	2080485024
AES 48V 6A C85 SB	10,0 kg	408 x 408 x 224	-	2080685000
AES 48V 6A C85 AB 24AH	50,0 kg	408 x 408 x 224	-	2080685024
AES 48V 6A RACK	3,0 kg	483 x 132 x 235	-	2080630000
AES 48V 8A C180 SB	20,0 kg	505 x 610 x 430	-	2080818000
AES 48V 8A C180 AB 40AH	80,0 kg	505 x 610 x 430	-	2080818040
AES 48V 8A C180 AB 65AH	116,0 kg	505 x 610 x 430	-	2080818065
AES 48V 8A RACK	3,0 kg	483 x 132 x 235	-	2080830000
AES 48V 12A C180 SB	20,0 kg	505 x 610 x 430	-	2081218000
AES 48V 12A C180 AB 40AH	80,0 kg	505 x 610 x 430	-	2081218040
AES 48V 12A C180 AB 65AH	116,0 kg	505 x 610 x 430	-	2081218065
AES 48V 12A RACK	3,0 kg	483 x 132 x 235	-	2081230000