

Ladegerät im 19"-Rack 2HE für Einbauschränke zur Sicherheitsbeschallung - Evakuierung

DC 24 V • DC 48 V



Zertifiziert nach der Branchennorm EN 54-4/A2

"Brandmeldeanlagen"

Zertifikate downloadbar von www.slat.com

Meldung durch LED an der Vorderseite Potentialfreier Kontakt

Die Batterieladegeräte SONaes ermöglichen in Verbindung mit einer Batterie die Notversorgung von Sicherheitsbeschallungssystemen für die Gebäudeevakuierung.



Rack 2HE - Vorderseite
483 x 89 x 399 mm



Rack 2HE - Rückseite
483 x 89 x 399 mm

Hauptfunktionen

- ~ Alarmströme konfigurierbar von 40 A bis 150 A.
- ~ Kontrolliert das Vorhandensein und die Impedanz der Batterie.
- ~ Schützt die Batterie vor Temperaturschwankungen und Tiefentladungen.
- ~ Alarmreports über potentialfreie Kontakte und lokale Anzeige.

Die Vorteile der Produktreihe SONaes

- ~ Bis zu 6 Verstärkerausgänge 40 A und 3 unabhängige, gesicherte Nebenausgänge.
- ~ Alle Anschlussklemmen sind steckbar.
- ~ Vollständig geschütztes Produkt, mit rückseitigen Anschlüssen.
- ~ Integrierter Blitzschutz.

ARTIKELBEZEICHNUNG	GEWICHT (kg)	MAßE B x H x T (mm)	ARTIKELNUMMER
SONAES 24V			
SON 24V 6A MS 40 RACK	3,1 kg	483 x 89 x 355	4540633000
SON 24V 12A MS 150 RACK	5,4 kg	483 x 89 x 399	4541233000
FRONT TERMINAL BATTERIE 24 V			
BAT FRONT 24V 100Ah +CABLOT	75 Kg	1 Fachboden	6540000100
BAT FRONT 24V 150Ah +CABLOT	110 Kg	1 Fachboden	6540000150
SONAES 48V			
SON 48V 12A MS 150 RACK	6,0 kg	483 x 89 x 399	4581233000
FRONT TERMINAL BATTERIE 48 V			
BAT FRONT 48V 100Ah +CABLOT	142,4 kg	1 Fachboden	6580000100
BAT FRONT 48V 150Ah +CABLOT	208,0 kg	1 Fachboden	6580000150